

**ALLEGATO 6  
AL DISCIPLINARE**

**DOCUMENTO INFORMATIVO PER APPALTATORI REDATTO AI  
SENSI DELL'ART.26 CO.1 LETT.B) DEL D.LGS.81/08**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, DI DURATA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 2. IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD € 535.152,28 (IVA ESCLUSA) PIU' € 535.152,28 (IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO NEI LIMITI DEL CONTRATTO ORIGINARIO.**

**COMPOSTA DA N. 22 LOTTI INDIVISIBILI**

## INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI

### CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA

**Prima informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate , art. 26 D. Lgs. 81/08**

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell'Appaltatore.

La valutazione dei rischi generale è stata effettuata in Azienda ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08. Sono in corso gli aggiornamenti necessari. Il documento è consultabile presso la UOC Sicurezza e Prevenzione, tel. 0641434948 e dove sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi specifici riguardanti l'attività Aziendale.

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni intervento in area ospedaliera o territoriale, e l'INDIVIDUAZIONE di rischi tipici delle strutture sanitarie che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari.

### CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO

#### Accesso all'area ospedaliera o sanitaria

- Per accedere alla struttura i dipendenti dell'appaltatore devono usare gli ingressi indicati in loco dal Responsabile dell'Ufficio tecnico. Qualora i percorsi dovessero subire modifiche per problemi tecnici di cantiere, gli ingressi alternativi dovranno essere concordati con l'Ufficio tecnico.
- Ulteriori regolamenti e/o procedure vengono trasmesse alle ditte appaltatrici dai relativi DEC
- Gli ingressi principali dei Presidi Ospedalieri aperti al pubblico sono gestiti da portineria, con presidio h 24.
- Gli orari di servizio dei presidi territoriali saranno comunicati dai responsabili delle strutture stesse.
- Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire presso aree dedicate al ricevimento delle merci, d'intesa con l'Ufficio tecnico.

<b>Attività svolte nei locali ospedalieri e nei presidi territoriali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio, attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto.</li> </ul>
<b>Comunicazioni di accesso e controllo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto e del reparto o servizio, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati</li> <li>Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto</li> <li>Ogni intervento in locali dove si svolge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, durante sospensione dell'attività medica e di visita.</li> <li>È prevista la presenza di personale dipendente preposto al controllo e supervisione della consegna di materiali o altro, oggetto della gara.</li> <li>Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme all'Ufficio tecnico</li> <li>Ogni situazione di pericolo riscontrata dai lavoratori va segnalata al DEC.</li> </ul>
<b>Pronto Soccorso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nei reparti e nelle infermerie sono possibili piccole medicazioni rivolgendosi al personale sanitario</li> <li>Per infortuni rivolgersi al Pronto soccorso più vicino.</li> </ul>
<b>Allarme Incendio</b>  <b>Evacuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di allarme, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri</li> <li>Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare.</li> <li>Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono forma-</li> </ul>

	re intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.
<b>Apparecchi telefonici utilizzabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei reparti e negli ambulatori sono disponibili telefoni sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali.</li> <li>• Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la connessione, solo per motivi strettamente di servizio.</li> </ul>
<b>Depositi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono tempestivamente essere allontanati a cura e spese della ditta appaltatrice.</li> </ul> <p>Non sono permessi stoccaggi presso l'Azienda né di prodotti né di attrezzature.</p>
<b>Rifiuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non si possono abbandonare i rifiuti nelle aree sanitarie e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'azienda.</li> <li>• I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dall'Appaltatore devono essere caricati ed allontanati a cura e spese della stessa ditta, immediatamente</li> </ul>
<b>Viabilità e sosta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi.</li> <li>• Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia, e che vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci.</li> <li>• Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale.</li> </ul>
<b>Ambienti confinati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo.</li> <li>• L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dall'Ufficio tecnico</li> </ul>

**DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale dell'appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici della struttura sanitaria:

	<i>Informativa appaltatori</i>	
Revisione n. 02 del 08/2022	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 3 di 13

- Deve indossare gli indumenti di lavoro
- Deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento
- Per interventi su attrezzature e/o macchinari deve consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell'inizio, ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del personale, paziente e visitatori
- Deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (zona protetta, rischio biologico etc.)
- Nei locali con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, se previsti, deve indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza
- Non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro
- La movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiale e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza
- Non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Azienda
- Per l'esecuzione di interventi nei vari settori sanitari con potenziali rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche di cui ai successivi punti
- In caso di evento pericoloso per persone o cose (incendio, scoppio, allagamento etc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni del personale di servizio, alla segnaletica di esodo verso luoghi sicuri e alle istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza

#### **OBBLIGO AL FINE DI EVITARE LA DISPERSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE**

- Leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede
- Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire, e maneggiarli utilizzando idonei DPI
- Non mescolare sostanze tra loro incompatibili
- Obbligo di rimozione rifiuti
- Utilizzare i kit

#### **OBBLIGHI SULL'USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE**

- Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'appaltatore
- È fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, at-

trezzi, strumenti e opere provvisori all'appaltatore o ai suoi dipendenti

- Qualora quanto previsto dal punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del committente; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quanto altro eventualmente ceduto, l'appaltatore dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso; tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dal responsabile della ditta appaltatrice e dal referente ai lavori della committenza

**OPERAZIONI PREPARATORIE PER LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI**

- La disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli interventi dovrà essere eseguita con l'assistenza o la consultazione dell'Ufficio tecnico
- Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione. Conseguentemente gli operatori della ditta appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso, soprattutto quando verranno effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi DPI nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia
- Nel caso di intercettazione di cavi, dovrà essere immediatamente avvertito l'Ufficio tecnico



**OPERAZIONI PREPARATORIE PER LAVORI SU IMPIANTI TERMO-IDRAULICI E GAS**

- Durante le operazioni di demolizione e/o installazione, potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medica)
- In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà: sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita; avvertire immediatamente l'Ufficio tecnico
- In caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti interessati
- Gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia
- In caso di incidente o situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando apparecchiature elettriche etc.) prima di raggiungere l'uscita più prossima, da individuarsi all'atto dell'impianto del cantiere
- L'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti ai relativi rischi e cautele da adottare


**INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE**

	<i>Informativa appaltatori</i>	
Revisione n. 02 del 08/2022	<i>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</i>	Pagina 5 di 13


**Documento unico di valutazione  
dei rischi da interferenze**  
**Redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 d.lgs 81/08**UOC SICUREZZA E PREVENZIONE  
Direttore Dott. Giovanni Palombi



Rischi	Misure di prevenzione
<p><b>RISCHIO MACCHINE</b></p>  <p>Possibile presenza di macchine con parti in movimento e rischi di tipo meccanico, termico, elettrico</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assumere informazioni dal personale sanitario addetto ai singoli reparti sui rischi presenti in macchine ed attrezzature e sulle misure di prevenzione da adottare</li><li>• Tutte le macchine presenti nelle strutture aziendali sono rispondenti alle norme di legge;</li><li>• Tutte le macchine vengono regolarmente sottoposte a verifiche preventive e manutenzione periodica</li><li>• Durante l'uso di montacarichi (se previsto), ancorare o immobilizzare i carrelli</li></ul>
 <p><b>Sostanze chimiche pericolose</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attenersi a tutte le procedure di sicurezza aziendali</li><li>• Informarsi presso il personale della struttura sanitaria della eventuale presenza di sostanze pericolose e utilizzo di appositi DPI</li><li>• Vietato bere e mangiare in tutti i settori sanitari</li><li>• Cautela nell'accedere agli ambienti</li><li>• Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità, e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del servizio</li><li>• È vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso reparti o servizi senza il preventivo consenso del responsabile</li><li>• Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente</li><li>• Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle etichette</li><li>• Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, spandimenti etc.</li><li>• In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori, apparecchi o parti di questi ultimi, avvisare immediatamente il personale dell'azienda, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le eventuali reazioni</li></ul>



	<b>Informativa appaltatori</b>	
Revisione n. 02 del 08/2022	<b>Documentazione riservata – vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata</b>	<b>Pagina 6 di 13</b>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale</li> <li>• In caso di potenziale contatto con sostanze caustiche, irritanti, tossiche, cancerogene, indossare idonei DPI</li> <li>• Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche (es: lavarsi le mani) anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento</li> </ul>
 <p><b>Agenti biologici</b></p> <p>Esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute dei lavoratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenersi alle procedure di sicurezza aziendale</li> <li>• Utilizzare gli idonei DPI</li> <li>• Tutti gli strumenti taglienti ( aghi, mandrini, bisturi, rasoi monouso, lamette, fiale rotte ecc.) dopo l'uso devono essere immediatamente eliminati negli appositi contenitori rigidi in plastica.</li> <li>• Gli aghi non devono essere reincappucciati, piegati o rotti, rimossi dalle siringhe monouso o altrimenti manipolati.</li> <li>• Utilizzare guanti appropriati al tipo di rischio e all'attività svolta, in particolare vanno indossati guanti:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pluriuso spessi e/o guanti antitaglio quando si manipolano ferri chirurgici e da medicazione</li> </ul> </li> <li>• Non prelevare nulla dai contenitori di smaltimento rifiuti.</li> <li>• Lo svuotamento di tutti i contenitori di liquidi organici deve essere effettuato manualmente nella vuota. L'operatore indosserà un grembiule impermeabilizzato, guanti ed eventualmente mascherina e visiera.</li> <li>• Il trasporto di materiali biologici deve avvenire in contenitori idonei, adeguatamente chiusi e contrassegnati, in condizioni di equilibrio stabile.</li> <li>• In tutti i settori sanitari, evitare di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare.</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di contaminazione o spandimento accidentale di liquidi biologici avvisare il proprio responsabile ed il responsabile del reparto/servizio; seguire le procedure previste dalla propria azienda in caso di puntura accidentale o taglio, o di contatto con mucose e congiuntiva recarsi immediatamente al pronto soccorso</li> <li>• Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche (es: lavarsi sempre le mani anche dopo la rimozione dei guanti)</li> <li>• evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti</li> <li>• Oltre alle vaccinazioni obbligatorie, è consigliabile vaccinazione antiepatite B ed anti Tbc</li> <li>• Formare gli operatori sul Rischio Biologico</li> </ul>
<p><b>Agenti allergizzanti</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I principali agenti allergizzanti presenti nelle strutture sanitarie sono di natura chimica (detergenti, disinfettanti, farmaci, guanti di gomma sintetica) e di origine vegetale (lattice) o animale (acari della polvere).</li> <li>• Eliminare l'agente allergizzante</li> <li>• Allontanamento dell'operatore con cambio di mansione</li> <li>• Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti anallergici, mascherine..) e attenersi alle procedure di sicurezza aziendali</li> </ul>
<p><b>Rumore</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima di accedere all'area provvedere alla fermata degli impianti rumorosi ove possibile</li> <li>• Nel caso di accesso agli ambienti, o effettuazione di prove con gli impianti in funzione, ridurre al minimo il personale operante ed il tempo di esposizione</li> <li>• Utilizzare DPI specifici</li> <li>• Attenersi sempre alle indicazioni del responsabile dell'Ufficio tecnico</li> </ul>
<p><b>Stress termico</b>  (alte e basse temperature)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed alle indicazioni del responsabile del reparto</li> <li>• Utilizzare DPI specifici</li> <li>• Non usare fiamme libere o provocare scintille</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le attrezzature non devono essere fonte/causa di innesco né generare situazioni di pericolo</li> </ul>
<p><b>Esposizione per contatto e inalazione gas anestetici</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare di lavorare in presenza di gas anestetici</li> <li>Qualunque intervento sui sistemi di erogazione, stoccaggio, deposito, con particolare riferimento agli interventi destinati all'interruzione dell'erogazione deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico</li> <li>Attenersi alla segnaletica di sicurezza presente</li> <li>Non usare fiamme libere o provocare scintille</li> <li>Le attrezzature utilizzate non devono essere fonte/causa di innesco né generare situazioni di pericolo</li> <li>Utilizzare i DPI specifici</li> </ul>
<p><b>Possibilità di contatto con farmaci anti-blastici</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adottare i protocolli di prevenzione della Direzione sanitaria in uso nei singoli reparti</li> <li>Utilizzare sempre i DPI previsti</li> <li>Attenersi alle indicazioni del responsabile del reparto o suo delegato e alla segnaletica di sicurezza presente</li> <li>Assicurarsi che le superfici e le attrezzature oggetto dell'intervento siano pulite e non contaminate</li> <li>In tutti i settori sanitari è fatto divieto di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e di mangiare</li> <li>In caso del verificarsi di sversamento, avvisare il responsabile del servizio ed il proprio responsabile; seguire le procedure di sicurezza previste dall'azienda committente e dalla propria azienda, e, in caso di contatto con mucose, recarsi al pronto soccorso</li> </ul>
 <p><b>Radiazioni ionizzanti</b></p>	<p>Nel caso di lavorazioni con esposizione a radiazioni ionizzanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale addetto agli interventi negli ambienti controllati, dovrà presentarsi dall'esperto qualificato per ricevere informazioni circa il regolamento interno da osservare relativamente</li> </ul>

	<p>ad eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro, e per consentire al medesimo di accertarsi che le disposizioni degli artt. 62 e 63 del dlgs 230/95 siano state applicate dal datore di lavoro appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di fumare</li> <li>• Nel caso di spandimento di sostanze radioattive, avvertire immediatamente il responsabile del servizio ed il proprio responsabile</li> <li>• Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione</li> </ul>
 <b>Radiazioni non ionizzanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati, dovrà presentarsi al responsabile del reparto o servizio per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro</li> <li>• In caso di esposizione a campi a radiofrequenza ed a campi magnetici stabili, non introdurre oggetti metallici</li> <li>• Segnalare al personale aziendale ed al proprio responsabile eventuali pericoli o situazioni di pericolo di cui si venga a conoscenza</li> <li>• Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione</li> <li>• In caso di rottura accidentale di elementi delle apparecchiature, il personale deve avvertire immediatamente il personale aziendale; non tentare di rimediare autonomamente senza permesso o in mancanza di adeguate istruzioni</li> </ul>
 <b>Radiazioni laser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati, dovrà presentarsi al responsabile del reparto o servizio per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro, ivi compresi specifici DPI (lenti) e schermature previste dalle procedure aziendali</li> <li>• Evitare di introdurre attrezzature con superfici riflettenti</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione</li> </ul>
 <b>Elettrocuzione</b>	<p>Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I DPI specifici (guanti, pedane isolanti etc.)</li> <li>Utensili ed attrezzature idonei all'uso sia per la sicurezza dell'operatore che per l'impianto o attrezzatura</li> <li>Procedure di sicurezza e misure precauzionali a garanzia di tutti i soggetti interessati</li> </ul>
 <b>Incendio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le attrezzature utilizzate dalla ditta appaltatrice non devono essere fonte di innesco né generare situazioni di pericolo</li> <li>Ridurre le sorgenti di innesco</li> <li>Ridurre al minimo necessario i materiali combustibili</li> <li>Individuare le vie di esodo e mantenerle sgombrare</li> <li>Rispettare il divieto di fumare</li> </ul>
 <b>Esplosione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incidente dovuto a gas combustibile, gas medicinali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici), gas tecnici, esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori.</li> <li>La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari, o in bombole portatili.</li> </ul>
<p><b>RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E DEI PAZIENTI</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attenersi alle procedure di sicurezza aziendali sulla corretta movimentazione dei carichi e pazienti.</li> <li>Movimentare materiale, attrezzature ecc., con l'utilizzo di appropriati ausili</li> <li>Evitare che le attività di movimentazione di traino e di spinta svolte dal personale di assistenza possano rappresentare possibilità di ingombro delle vie di percorrenza interne ed esterne e delle vie di fuga.</li> </ul>

<p><b>Aggressioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recepimento dei regolamenti e delle procedure aziendali</li> <li>• Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere offensivi verso altri operatori o interlocutori</li> <li>• Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant'altro possa essere indebitamente utilizzato</li> <li>• Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant'altro possa nuocere alla sicurezza e salute</li> </ul>
 <p><b>Scivolamenti e cadute</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero e sanitario, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti.</li> <li>• Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene e cartelli mobili, che delimitano le aree interessate</li> </ul>
 <p><b>Cadute dall'alto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio possibile per lavori in altezza come ad es. attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura.</li> <li>• Possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse.</li> <li>• Utilizzare scale idonee marcate CE che consentano agli operatori di accedere ai ripiani degli scaffali</li> <li>• Le coperture degli edifici sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso sarà preventivamente autorizzato dall'Ufficio tecnico</li> </ul>
<p><b>Presenza in concomitanza di persone</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oltre a personale del committente, è possibile la presenza di personale di altre ditte appaltatrici e visitatori</li> <li>• Attuare le procedure di coordinamento per evitare i possibili rischi interferenti</li> <li>• Impiegare personale idoneamente formato ed</li> </ul>

	<p>informato, vigilando sul rispetto delle procedure concordate in sede di cooperazione e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Non interferire con la normale attività, ambulatoriale, diagnostica e di degenza svolta nei locali della struttura</li></ul>
--	--